

ZARZĄDZENIE NR 79/2018

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 z dnia 14 maja 2013 roku Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach w sprawie wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zmienionego Zarządzeniem nr 43/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 20 października 2017 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 24 maja 2018 roku

Na podstawie art. 215-219 Kodeksu pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r, poz. 917 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596) zarządzam co następuje:

§ 1

W § 2 Zarządzenia dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy obsługi i transportu sceny mobilnej – na przyczepie Estrada”.

§ 2

Wykonanie niniejszego zadania powierzam Zastępcy Dyrektora i kierownikom komórek organizacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.


§ 3

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 25/2013 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 14 maja 2013 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 43/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 20 października 2017 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 24 maja 2018 roku pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
mgr Waldemar Berezewicz

	Instrukcja OSiR		Nr 20/2018		Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2018 Dyrektora OSiR z dnia 20 grudnia 2018 r.
	Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy obsługi i transportu sceny mobilnej – na przyczepie Estrada		Strona 1	Stron: 4	
	Imię i nazwisko/stanowisko		Data/podpis		
Opracował	Lech Kopiczko - Kierownik ZO III				
Przy udziale:	Lucyna Tomaszewska - Gł. Specjalista ds. BHP				
Zatwierdził	Waldemar Borysewicz Dyrektor				

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI I SCENY MOBILNEJ – NA PRZYCZEPIE ESTRADA 8,0m x 6,0m x 5,1m

I. Informacje dotyczące estrady mobilnej.

Estrada mobilna jest profesjonalną sceną umocowana na przyczepie, zaprojektowaną z myślą o branży rozrywkowej, służącą organizacji koncertów i innych imprez rozrywkowych. W skład estrady wchodzi następujące elementy:

- 1) Profilowana średnia estrada mobilna o wymiarach 8,0m x 6,0m x 5,1m – 1 szt.
- 2) Flying towers Q250 (skrzydła dźwiękowe) – 1 kpl.
- 3) Podest sceniczny wys. 1m – 1 szt.
- 4) Schody przegubowe z poręczami – 1 szt.
- 5) Plandeka na dach, boki, horyzont i pas przedni – 1 kpl.
- 6) Siatki na boki i horyzont – 1 kpl.
- 7) Bariery ochronne ze słupkami – 1 kpl.
- 8) Schody stałe z poręczami – 2 szt.

II. Warunki dopuszczenia pracownika i pojazdu do obsługi montażu estrady i jej transportu.

- 1) Pełnoletni.
- 2) Przeszkolony w zakresie instruktażu stanowiskowego bhp.
- 3) Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez uprawnionego lekarza medycyny pracy.
- 4) Posiadający prawo jazdy kategoria B + E w przypadku gdy łączna dopuszczalna masa całkowita przyczepy i auta ją ciągnącego przekracza 3,5 tony.
- 5) Pojazd powinien być sprawny i mieć ważne badania techniczne oraz legalizację haka holowniczego wykonaną przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.

III. Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy.

- 1) Do pracy należy przystąpić w ubraniu roboczym przewidzianym na stanowisku pracy i stosownym do warunków atmosferycznych. Odzież nie może mieć luźno (zwisających) części jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki.
- 2) Zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej: obuwie ochronne z wzmocnionym noskiem-antypoślizgowe, rękawice ochronne z powłoką antypoślizgową,
- 3) Przygotować sprawne niezbędne pomoce warsztatowe.
- 6) Wykonywać prace w zespole min. dwuosobowym.
- 4) Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi estrady mobilnej, opracowaną przez producenta, i ściśle jej przestrzegać.
- 5) W ramach obsługi codziennej sprawdzić stan techniczny pojazdu holującego oraz przyczepy estrady.

- 6) Podczepić przyczepę estrady do samochodu, którym ma być transportowana na miejsce jej ustawienia.
- 7) Podłączyć wtyczkę zasilania od samochodu do uchwyty w przyczepie estrady. Sprawdzić działanie świateł.
- 8) Zamocować linkę zabezpieczającą.
- 9) Sprawdzić wszystkie mocujące elementy konstrukcji estrady, stan konstrukcji spawów i połączeń, śrub, linek, łańcuchów.

IV. Zasady transportu estrady.

- 1) Transport estrady na miejsce docelowego jej ustawienia wykonać zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Zachować bezpieczeństwo oraz dostosować prędkość jazdy do warunków na drodze.
- 2) Określić najkrótszą drogę i czas dojazdu oraz maksymalne wykorzystanie środka transportu, przy jak najmniejszej jego eksploatacji.
- 3) Zakręty pokonujemy szerokim łukiem – przyczepa ścina bowiem zakręty, musimy więc wchodzić w nie tak, by przyczepa zmieściła się w drodze.
- 4) Hamujemy wcześniej – zestaw złożony z pojazdu z przyczepą będzie hamował wolniej niż samo auto, dlatego czynność tę trzeba rozpoczynać wcześniej.
- 5) Przygotowujemy manewr wyprzedzania z większą dokładnością – zestaw będzie przyspieszał wolniej niż samo auto, dlatego na wyprzedzanie warto zarezerwować sobie więcej czasu.
- 6) Hamujemy biegami – holowanie przyczepy znacząco obciąża hamulce, które podczas hamowania mogą się przegrzewać, dlatego też starajmy się wspierać ich działanie wytracaniem prędkości za pomocą redukcji biegów.
- 7) Należy bezwzględnie trzymać się ograniczeń prędkości, szczególnie mając w pamięci, że holowanie przyczepy znacząco wydłuża drogę hamowania:
 - 50 km/h w terenie zabudowanym,
 - 70 km/h poza terenem zabudowanym;
 - 80 km/h na autostradach, drogach ekspresowych i dwujezdniowych mających co najmniej dwa pasy ruchu.

V. Zasady bezpiecznego montażu estrady.

- 1) Przed montażem estrady dobrać miejsce jej ustawienia tak aby estrada nie znajdowała się pod liniami energetycznymi lub gałęziami drzew, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu jej użytkowników.
- 2) Sprawdzić nawierzchnię terenu, na którym ma być ustawiona estrada, w celu usunięcia wszelkich przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy i jej stabilności.
- 3) Ustawić estradę w miejscu docelowym, tak aby po odczepieniu jej od samochodu nie wymagała przestawiania.
- 4) Odłączyć wtyczkę zasilania od samochodu od uchwyty w przyczepie estrady.
- 5) Odłączyć linkę zabezpieczającą.
- 6) Odczepić przyczepę estrady od samochodu.
- 7) Unieść przyczepę za pomocą pokrętła na podporze. Odjechać samochodem.
- 8) Wyciągnąć plandeki osłon i siatki boczne ze skrzyni ładunkowej.
- 9) Przygotować akcesoria, stanowiące wyposażenie przyczepy, niezbędne do montażu sceny.
- 10) Za pomocą śrub oraz nakrętek motylkowych przykręcić stabilizatory estrady do odpowiednich miejsc w ramie przyczepy.
- 11) Podłożyć pod stopy stabilizatorów podkładki (deski) znajdujące się na wyposażeniu sceny.
- 12) Opuścić stopy stabilizatorów do momentu poczucia wyraźnego oporu. Za pomocą stabilizatorów oraz poziomic (stanowiących wyposażenie sceny) wypoziomować dach estrady.

- 13) Odczepić paski zabezpieczające plandeki.
- 14) Odblokować zabezpieczenia dachu.
- 15) Opuścić obie części sceny. Sprężyny gazowe zapobiegają opuszczeniu się skrzydeł dachu.
- 16) Po opuszczeniu podłogi podłożyć podkładki (deseczki na wyposażeniu), wysunąć nogi teleskopowe i zablokować za pomocą pokrętła.
- 17) Przy użyciu pasków zamocować plandekę do zewnętrznego łuku dachu.
- 18) Wysunąć do końca skrzydła dachu.
- 19) Zamocować płatwie między elementami nośnymi dachu, wykonane z Quadrosystemu.
- 20) Zamocować tylną i boczne siatki przeciwwiatrowe do haczyków na ramie dachu i połączyć je.
- 21) Zamocować do sceny osłonę podestu.
- 22) Zamontować słupy z Quadrosystemu.
- 23) Wyciągnąć 4 bolce zabezpieczające wysuw dachu.
- 24) Rozpocząć podnoszenie dachu przy pomocy siłowników hydraulicznych, sterowanych pompą elektryczną:
 - a) podłączyć we właściwy sposób wtyczkę dźwistka sterującego podnoszenie dachu do gniazda znajdującego się w pompie hydraulicznej,
 - b) obserwować i kontrolować za pomocą dźwistka równomierne podnoszenie dachu,
 - c) w przypadku zaobserwowania nierównomiernego podnoszenia się dachu wspomóc ręcznie podnoszenie strony która jest w niższej pozycji.
- 25) Po ustawieniu dachu we właściwej pozycji założyć 4 bolce zabezpieczające wysuw dachu.
- 26) Przełożyć śruby przez otwory w podstawach słupa i podłodze.
- 27) Przystawić schody do boków sceny.

VI. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

- 1) O wadach lub uszkodzeniach estrady należy niezwłocznie powiadomić przełożonego.
- 2) W razie sytuacji stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową.
- 3) Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłosić swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zaistniał wypadek.
- 4) Bezwzględnie udzielić pomocy poszkodowanym.
- 5) Zachować szczególną ostrożność przy demontażu estrady zwracając uwagę, czy na jej zadaszeniu nie nagromadziła się woda lub w warunkach zimowych lód. W przypadku stwierdzenia nagromadzenia się we wgłębieniach plandeki zadaszenia wody lub lodu usunąć je unosząc plandekę przy pomocy drewnianej tyczki, zwracając uwagę aby:
 - a) nie spowodować zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu (współpracowników, przechodniów),
 - b) nie spowodować uszkodzenia mienia, np. zaparkowanych w pobliżu pojazdów.

VII. Uwagi końcowe.

Załącznikiem do niniejszej instrukcji jest instrukcja montażu estrady mobilnej oraz deklaracja właściwości użytkowych producenta estrady.

Odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem prac oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych są osoby kierujące pracownikami, organizujące stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik powinien:

- 1) Szanować i dbać o powierzone mienie, stanowisko pracy.
- 2) Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników.

- 3) Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż za ich niestosowanie może zostać ukarany.
- 4) Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej instrukcją, należy bezzwłocznie zwrócić się do przełożonego o wytyczne do dalszego postępowania.

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo – w przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca zagraża takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
mgr Waldemar Borysewicz